

Touch-Panel 7" KNX

Scopo d'uso

Il Touch-Panel 7" KNX serve da unità di indicazione e di comando per la gestione di luci, tende e gelosie, riscaldamento e climatizzazione, per memorizzare e richiamare scene e per accendere e spegnere diverse utenze come anche regolare la temperatura della stanza con il termostato integrato. Oltre a funzioni come modulo d'allarme e temporizzatore, esistono funzioni supplementari quali il modulo logico, il cambio dinamico della lingua o la simulazione di presenza. L'estensione delle funzioni ora permette di modificare l'indirizzo del browser esercitando una lunga pressione sul tasto. Inoltre è disponibile un tool per PC, che permette di lavorare e trasferire facilmente immagini - ora anche attraverso il LAN. Il display può essere acceso e spento o oscurato tramite oggetti KNX. Il risultato è un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e una luminosità ridotta al minimo quando è buio.

Caratteristiche

- Monitor TFT a colori da 7"
- Comando a 1 tasto / 2 tasti
- Temporizzatore
- Cambio dinamico della lingua
- Browser Internet
- Sincronizzazione dell'ora tramite Internet
- Simulazione di presenza
- Abbassamento notturna della luminosità del display o disinserimento del display tramite oggetto KNX (efficienza energetica).
- Modulo di allarme
- Modulo logico
- Modulo di bloccaggio
- Standby o slide show
- Tool per PC per elaborare e trasferire facilmente immagini sul panel
- Funzione backup
- Update/programmazione tramite Plug-in e USB
- Montaggio orizzontale o verticale
- Design EDIZIOdue

Dati tecnici

Dimensioni, cornice inclusa	208 x 148 mm
Profondità di montaggio:	
- Schermo con cavo	52 mm
- Scatola incassata Agro	54 mm
(E-No 372 117 129)	
Condizioni ambientali:	
- Tipo di protezione	IP20, Installazione a secco
- Temperatura ambiente	Esercizio: da -5°C a +45 °C Stoccaggio: da -25 °C a +70 °C
Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Alimentazione KNX	
- Tensione	21-30 V DC SELV
- Collegamento	morsetto di collegamento bus KNX
Potenza assorbita	
- in funzione	8 W
- in modalità di risparmio energetico	4,3 W
Schermo	TFT da 7" a colori, 800x480 pixel, colori 65k
Hardware	312 MHz Intel X Scale PXA270 Flash ROM 64 MB / SDRAM 64 MB

Pericolo di ustione



Se il display si rompe potrebbe fuoriuscire del liquido! Evitare il contatto diretto con la pelle e l'inalazione della fuga di gas. In caso di contatto con gli arti o con gli abiti, sciacquare subito a fondo con acqua e sapone.

Pulizia

Non spruzzare liquidi, né detergenti direttamente sul Touch-Panel 7" KNX. Staccare subito Touch-Panel 7" KNX dall'alimentazione elettrica, qualora durante la fase di pulizia dovesse finire del liquido o del materiale solido nel Touch-Panel 7" KNX. Siete pregati di avisare subito il vostro tecnico KNX.



4790.FMI.61



Uso

Non usare mai oggetti duri o appuntiti per azionare Touch-Panel 7" KNX. Si può danneggiare la superficie. Una superficie graffiata potrebbe compromettere l'impiego di Touch-Panel 7" KNX.