EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Zürich

Legenda Quadro distribuzione secondaria chiesa ZVU 02.900

Designazione	Tipo	Intensità (A)
Quadro distribuzione secondaria chiesa:		
01 Illuminazione navata	D-I 1L	6
02 Luce magazzino	D-I 1L	6
03 Luce WC e ingresso	D-I 1L	6
04 Luce del campanile e dei sottotetti	D-I 1L	6
05 Meccanismo dell'orologio e delle campane	D-I 1L	6
06 Alimentazione organo	D-II 1L	16
Fusibili in un piccolo quadro di distribuzione AP avvitato su una piastra in fibrocemento:		
07 Illuminazione esterna (con orologio)	FILS-B 1L	13 / 30 mA
08 Alimentazione elettrica tecnica cattedra / impianto di amplificazione sonora	LS -C	10
10 Riscaldamento panche chiesa Navata destra fila 1 + 2	D-II 2L	16
11 Riscaldamento panche chiesa Navata destra fila 3 + 4	D-II 2L	16
12 Riscaldamento panche chiesa Navata destra fila 5 + 6	D-II 2L	16
13 Riscaldamento panche chiesa Navata sinistra fila 1 + 2	D-II 2L	16
14 Riscaldamento panche chiesa Navata sinistra fila 3 + 4	D-II 2L	16
15 Riscaldamento panche chiesa Navata sinistra fila 5 + 6	D-II 2L	16
16 Riscaldamento delle panche chiesa Galleria destra fila 1 + 2	D-II 2L	16
17 Riscaldamento delle panche chiesa Galleria destra fila 3 + 4	D-II 2L	16
18 Riscaldamento delle panche chiesa Galleria sinistra fila 1 + 2	D-II 2L	16
19 Riscaldamento delle panche chiesa Galleria sinistra fila 3 + 4	D-II 2L	16
20 Comando del riscaldamento panche chiesa	D-I 1L	6
Quadro distribuzione principale:		
Cassetta d'allacciamento	D-IV 3L	80
Abbonato, canonica (casa prete)	D-III 3L	25
Abbonato, chiesa	D-III 3L	63
→ A partire dalla linea di alimentazione della chiesa, é stato montato un FI-BOX provvisorio per il magazzino del giardiniere.	FILS -C	32 / 30 mA