









© EIT.swiss 01.22






Informations générales			Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement)							
	CI	CAN	Référence aux produits (PRD)	Prestation 1 CHF	Prestation 1 h	Prestation 2 CHF	Prestation 2 h	Numéro ELDAS	Matériel 1 CHF	Matériel 2 CHF
 AP 3 AT	12	531 235 212		1'864,15	1,924	2'357,50	2,789			
Armoire extérieure AP pour CSP 60A + 3AT, équipée pour 2 compteurs + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, ~800x700x250										
 AP 3 AT	12	531 235 232		2'408,45	2,238	3'028,20	3,244			
Armoire extérieure AP pour CSP 60A + 3AT + télécom + TV, équipée pour 2 compteurs + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, ~1050x700x250										
 AP 2 AT	12	531 235 311		1'876,80	1,924	2'372,55	2,789			
Armoire extérieure AP pour CSP 60A + 2AT, équipée et câblée pour 1 compteur + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, - bornier -5x16, ~550x700x250										
 AP 2 AT	12	531 235 321		2'219,55	2,080	2'791,95	3,015			
Armoire extérieure AP pour CSP 60A + 2AT + télécom, équipée et câblée pour 1 compteur + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, - bornier -5x16, ~800x700x250										
 AP 2 AT	12	531 235 331		2'468,70	2,238	3'099,95	3,244			
Armoire extérieure AP pour CSP 60A + 2AT + télécom + TV, équipée et câblée pour 1 compteur + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, - bornier -5x16, ~800x700x250										
 ENC 3 AT	21	531 236 212		1'726,75	1,924	2'193,85	2,789			
Armoire extérieure ENC pour CSP 60A + 3AT, équipée pour 2 compteurs + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, ~800x700x250										



531 Coffrets d’abonnés, distributeurs et boîtes de dérivation

531.002

© EIT.swiss 01.22

Informations générales				Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement)							
		CI	CAN	Référence aux produits (PRD)	Prestation 1 CHF	Prestation 1 h	Prestation 2 CHF	Prestation 2 h	Numéro ELDAS	Matériel 1 CHF	Matériel 2 CHF
 ENC 3 AT	Armoire extérieure ENC pour CSP 60A+3AT+télécom, équipée pour 2 compteurs+1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, ~1050x700x250	21	531 236 222		2'027,50	2,080	2'563,20	3,015			
 ENC 3 AT	Armoire extérieure ENC pour CSP 60A+3AT+télécom+TV, équipée pour 2 compteurs+1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, ~1050x700x250	21	531 236 232		2'223,40	2,238	2'807,80	3,244			
 ENC 2 AT	Armoire extérieure ENC pour CSP 60A+2AT, équipée et câblée pour 1 compteur + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, - bornier -5x16, ~550x700x250	21	531 236 311		1'756,15	1,924	2'228,85	2,789			
 ENC 2 AT	Armoire extérieure ENC pour CSP 60A+2AT+télécom, équipée et câblée pour 1 compteur + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, - bornier -5x16, ~800x700x250	21	531 236 321		2'062,55	2,080	2'604,90	3,015			
 ENC 2 AT	Armoire extérieure ENC pour CSP 60A+2AT+télécom+TV, équipée et câblée pour 1 compteur + 1 RTC: - coupe-surintensité principal 3LN -60A, - coupe-surintensité de commande LN -25A, - bornier de commande 5x2,5, - bornier -5x16, ~800x700x250	21	531 236 331		2'236,05	2,238	2'822,80	3,244			